

Neat Bar Pro - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Touchscreen-Konsole)

mit Neat Pad

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Neat
Hersteller Art. Nr.	NEATBARPRO-SE+NEATPAD-SE
EAN/UPC	7090060400042



Beschreibung

Neat Bar Pro - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Touchscreen-Konsole) - mit Neat Pad

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neat Bar Pro - Kit für Videokonferenzen - mit Neat Pad
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Videoleiste, Touchscreen-Konsole
Videoeingang	Digitale Videokamera
Audioeingang	16-Mikrofon-Array
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Eingabegerät	8 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Wi-Fi
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Kombiniert mit	Neat Pad

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Videoleiste, Touchscreen-Konsole
Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste - Breite 89 cm Tiefe 8 cm Höhe 8 cm Gewicht 3.1 kg Touchscreen - Breite 19.8 cm Tiefe 19.8 cm Höhe 12.7 cm Gewicht 520 g
Integrierte Peripheriegeräte	Tiefensensor, Wake-up-Sensor, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Kamera-LED, System-LED, temperature sensor, Luftqualitätssensor
Kombiniert mit	Neat Pad
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe)
Video-Modi	1080/30p, 720/60p

Digitales Zoom	16
Leistungsmerkmale	Automatisches Framing von Personen, hardware accelerated video encode, hardware accelerated video decode, Bildverzerrungsausgleich, noise reduction, chromatische Aberrationskorrektur, Automatic White Balance Control (AWC), automatische Farbkorrektur, kompatibel mit Microsoft Teams
	Audioeingang
Typ	16-Mikrofon-Array
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
	Eingabegerät
Typ	8 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Leistungsmerkmale	1280 x 800 Auflösung, 2 integrierte Mikrofone, Umgebungslichtsensor, blendfreie Beschichtung, Anti-Schmutz-Beschichtung, Seitenverhältnis 16:10, LED-Anzeiger, Schlitz für Sicherheitsverriegelung, Wandmontage möglich
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Wi-Fi
Leistungsmerkmale	Unterstützung für drei Displays, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Reset-Taste, sicheres Hochfahren, BYOD-Modus
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 3 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Audio - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 2 x Netzkabel - 3 m 1 x Netzkabel - 5 m
Enthaltenes Zubehör	Montageadapter, Wandmontage, Display-Montage, Tischständer, 12 M8 Schrauben (24 mm), 12 M6 Schrauben (24 mm), 10 x Abstandshalter, Inbusschlüssel (5 mm), Innensechskantschlüssel (2 mm)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	107.3 cm
Transporttiefe	28.3 cm
Transporthöhe	29.1 cm
Transportgewicht	11.8 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.