

Patton SmartNode 5490 eSBC IAD, Leistung, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, HTTP, CLI, TFTP, SNMP, BGP, RIP-2, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

100.1 Mbps - Ethernet



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN5490/32PD/EUI
EAN/UPC	0847840009059

Beschreibung

Patton SmartNode 5490 eSBC IAD. LED-Anzeigen: Leistung. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab. Management-Protokolle: HTTP, CLI, TFTP, SNMP, Router Protokoll: BGP, RIP-2. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W, Eingangsspannung: 100 - 240 V, Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Hauptmerkmale

	Allgemein
LED-Anzeigen	Leistung
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Management-Protokolle	HTTP, CLI, TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
	Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Protokolle	
Management-Protokolle	HTTP, CLI, TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
DHCP-Server	Ja
DHCP-Client	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
Design	
LED-Anzeigen	Leistung
Merkmale	
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Sicherheit	
VLAN-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990