

Manhattan USB-A Contact Smart Card Reader, 12 Mbps, Friction type compatible, External, Windows or Mac, Cable 105cm, Black, Three Year Warranty, Blister



SmartCard-Leser - USB

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Card-Reader |
| Hersteller | Manhattan |
| Hersteller Art. Nr. | 102049 |
| EAN/UPC | 0766623102049 |

Beschreibung

Smartcard-Technologie findet man heute in zahlreichen Anwendungen: im Sicherheitsbereich, bei Finanztransaktionen, in der Medizin, bei Treueprogrammen im Handel, an Mautstationen, bei der Zeiterfassung und vielem mehr. Kontaktgebundene Chipkarten können einfach in das Manhattan Smartcard-Lesegerät eingelegt und die hinterlegten Daten somit zuverlässig zwischen Karte und Host-PC ausgetauscht werden. Dies bietet deutlich mehr Sicherheit und Schutz als Karten mit Magnetstreifen.

Die Installation des Manhattan Smartcard-Lesegeräts verläuft unkompliziert über den USB-Port. Alle gängigen Betriebssysteme von Windows über macOS bis zu Linux werden unterstützt. Zusätzliche Kabel oder ein externes Netzteil werden nicht benötigt.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Manhattan USB-A Contact Smart Card Reader, 12 Mbps, Friction type compatible, External, Windows or Mac, Cable 105cm, Black, Three Year Warranty, Blister - SmartCard-Leser - USB |
| Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.5 cm x 8.5 cm x 1.5 cm |
| Gewicht | 60 g |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Breite | 6.5 cm |
| Tiefe | 8.5 cm |
| Höhe | 1.5 cm |
| Gewicht | 60 g |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card |
| Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------|---|
| Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.05 m |
| Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB |
| Kennzeichnung | FCC, RoHS2, CCID, EMV, ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3, ISO 7816-4 |

Software / Systemanforderungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS |
|-------------------------------|--|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|-------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.