

Patton SN4424/JO/UI, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, T.38, EN 50950, EN 55022, EN 55024, Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II, 0 - 40 °C

24 FXO VoIP GW-Router - 2x10/100bTX - UI Power

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4424/JO/UI
EAN/UPC	0847840008519



Beschreibung

Patton SN4424/JO/UI. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, Telefaxkompatibilität: T.38, Sicherheit: EN 50950. Management-Protokolle: Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II. Abmessungen (BxTxH): 483 x 44,4 x 305 mm, Gewicht: 4,1 kg

Hauptmerkmale

	Allgemein
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Telefaxkompatibilität	T.38
Sicherheit	EN 50950
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II
Abmessungen (BxTxH)	483 x 44,4 x 305 mm
Gewicht	4,1 kg

Ausführliche Details

	Merkmale
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Telefaxkompatibilität	T.38
LED-Anzeigen	Ja
Power-LED	Ja
Sicherheit	EN 50950
Zertifizierung	EN 55022, EN 55024
	Netzwerk
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Web-basiertes Management	Ja

Quality of Service (QoS) Support	Ja
Call-Management	
Anrufer-Identifikation	Ja
Protokolle	
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II
Sicherheit	
DMZ-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen (BxTxH)	483 x 44,4 x 305 mm
Gewicht	4,1 kg