

CUDY GS1020PS2 - 3.0 - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE)

an Rack montierbar - Desktop - PoE (200 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1020PS2
EAN/UPC	6971690791131



Beschreibung

Cudy GS1020PS2 - 3.0 - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE) - an Rack montierbar, Desktop - PoE (200 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1020PS2 - 3.0 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	200 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps Switching-Kapazität: 36 Gbps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Flusskontrolle, Verhindern von Schleifenbildung, Loop-Erkennung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.4 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	16 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	200 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps Switching-Kapazität: 36 Gbps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Flusskontrolle, Verhindern von Schleifenbildung, Loop-Erkennung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link, PoE
Schnittstellen	Erweiterung/Konnektivität
	16 x 10/100/1000 (PoE) RJ-45 30 W 2 x 10/100/1000 Base-T SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
Rackmontagesatz	Verschiedenes
	Mitgeliefert
	IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-2
Produktzertifizierungen	Maße und Gewicht
	Breite
	44 cm
Tiefe	20.4 cm
	Höhe
	4.4 cm
Transportbreite	Abmessungen & Gewicht (Transport)
	48.7 cm
	Transporttiefe
	30.7 cm
Transporthöhe	8.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.