

NEC Display MultiSync EA272F - LED-Monitor - 69 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60005247
EAN/UPC	5028695120457



Beschreibung

Betreiben Sie Ihren PC oder Ihr Notebook und all Ihre Geräte über ein einziges Kabel: Der MultiSync EA272F ist das Herz Ihres Arbeitsplatzes. Sie benötigen keine Dockingstation und der USB-C-Anschluss mit 65 W sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch, an dem Sie effizient arbeiten und Ihre gesamte Kommunikation regeln können. Die Bildfläche lässt sich einfach vergrößern, indem Sie mehrere Bildschirme per Daisy-Chain-Schaltung über den DisplayPort-Anschluss miteinander verbinden. Hierzu sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.

Mit vollständiger Höhenverstellbarkeit, Neige-, Pivot- und Schwenkfunktion für eine passgenaue Ausrichtung entsprechend den persönlichen Bedürfnissen steht der Nutzerkomfort im Mittelpunkt, und die integrierten Low Blue Light -Technologien schützen die Augen vor Ermüdung, ohne dass Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung gemacht werden müssen. Das 27" (69 cm) große Modell EA272F ist in Schwarz oder Weiß verfügbar, harmonisiert mit der Büroeinrichtung und zeichnet sich durch ihre Ergonomie aus.

Neben einem USB Typ-C-Anschluss verfügen sie auch über DisplayPort, HDMI, VGA und USB A. Damit sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet, und die Bildschirme unterstützen aktuelle Standards für offene Büroräume, in denen die Anwender an wechselnden Computern arbeiten und eigene Geräte mitbringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync EA272F - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/404004
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.6 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC, 75.5% Adobe RGB

Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.02 cm x 25 cm x 37.73 cm
Gewicht	9.2 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, ERP, EAC, EDID-kompatibel

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/404004
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC, 75.5% Adobe RGB
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 83 kHz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, Navi Key, ErgoDesign, Eco-Mode, Auto Contrast, ControlSync, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, NaViSet Administrator 2, DICOM-Simulation, Low Blue Light-Technologie, Quick Release Stand Design, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.02 cm x 25 cm x 37.73 cm - mit Fuß
Gewicht	9.2 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI VGA USB-C Kopfhörer USB 3.1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.1 Downstream (Typ A)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x ControlSync-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, ERP, EAC, EDID-kompatibel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
-------------------------------	------------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.