

Hanwha Techwin Hanwha Vision QNV-C9011R - Netzwerk-Überwachungskamera

- schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	QNV-C9011R
EAN/UPC	8801089220301

Beschreibung

Hanwha Vision QNV-C9011R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision QNV-C9011R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusgeschützt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 7.7 cm
Gewicht	522 g
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3 mm
Fokuseinstellung	Fester Fokus Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 350

Kippbereich (Grad)	-35 to +70
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Person Detection, Vehicle Detection, Objekterkennung, Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung, WiseStream II Support, WiseStream III Support, Digest-Authentifizierung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante Bitrate, variable Bitrate, Benutzerzugriffsprotokoll, Weckfunktion, Richtungserkennung, Auto ICR
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 0 - 95% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	7.7 cm
Gewicht	522 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 320 x 240, 3328 x 1872, 3840 x 2160, 640 x 320, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	1 GB

Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Person Detection, Vehicle Detection, Objekterkennung, Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung, WiseStream II Support, WiseStream III Support, Digest-Authentifizierung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante Bitrate, variable Bitrate, Benutzerzugriffsprotokoll, Weckfunktion, Richtungserkennung, Auto ICR
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende
Fokuseinstellung	Fester Fokus
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	108
Vertikales Blickfeld (Grad)	59
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	127
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 350
	Kippen
Bereich (Grad)	-35 to +70
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 USB - Micro-USB Typ B
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66, IK10, NEMA Type 4X, IEEE 802.3af, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), UKCA, EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR-32 Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 63000, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NDAA, EAC
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE

Stromversorgungsgerät	8.5 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.