

ALLNET ALL-SG8208PD, Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex, Power over Ethernet (PoE)

1 Gbps - 8-Port - Ethernet; PoE - 3 HE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-SG8208PD
EAN/UPC	4038816046031



Beschreibung

ALLNET ALL-SG8208PD. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Unmanaged
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Vollduplex	Ja
MAC-Adressentabelle	4000 Eintragungen
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Power over Ethernet (PoE)	Ja

Ausführliche Details

	Management-Funktionen
Switch-Typ	Unmanaged
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
	Datenübertragung

MAC-Adressentabelle	4000 Eintragungen
Store-and-Forward	Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps
Netzwerk	
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstützte Kabeltypen	Cat5, Cat5e
Vollduplex	Ja
Energie	
Netzteil enthalten	Nein
Eingangsspannung	48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	36 W
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Activity, Link, Power, Status, System
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	85 mm
Tiefe	115 mm
Höhe	26 mm
Gewicht	400 g
Leistungen	
Puffergröße	128 KB
Zertifikate	
Zertifizierung	FCC Class B, CE