

# LevelOne 48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °, 120 W, 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, 2.25 A, 16 ms, Überlastschutz, Überspannung, Kurzschluß

48V DC Industrie-Netzteil - 120W - DIN-Schiene,-20 ~ +70 °

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	POW-4842
EAN/UPC	4015867236604



## Beschreibung

LevelOne 48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °. Gesamtleistung: 120 W, AC Eingangsspannung: 90 - 264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 2636800 h. Produktfarbe: Blau, Silber. Sicherheit: EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.... Breite: 40 mm, Tiefe: 113,5 mm, Höhe: 125,2 mm

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	120 W
AC Eingangsspannung	90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2636800 h
Produktfarbe	Blue, Silver
Sicherheit	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
Breite	40 mm
Tiefe	113,5 mm
Höhe	125,2 mm

## Ausführliche Details

	Energie
Gesamtleistung	120 W
AC Eingangsspannung	90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsstrom	2,25 A
Haltezeit	16 ms

Energieschutzeigenschaften	Overload, Over voltage, Short circuit
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Spannungstoleranz	1 %
Ausgang Spannung (Note)	48V
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Blue, Silver
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	40 mm
Tiefe	113,5 mm
Höhe	125,2 mm
Gewicht	530 g
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Verpackungshöhe	143 mm
Paketgewicht	600 g
Verpackungsart	Box
<b>Logistikdaten</b>	
Anzahl Kartons pro Palette	20 Stück(e)
Breite des Versandkartons	310 mm
Länge des Versandkartons	310 mm
Höhe des Versandkartons	305 mm
Gewicht Versandkarton	13 kg
Warentarifnummer (HS)	8504403090
Ursprungsland	China
<b>Leistungen</b>	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2636800 h
<b>Safety regulation &amp; standards</b>	
Sicherheit	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)