

ATEN KL1116VN - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - USB - 48.3 cm (19")

Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms
- DVI-D - VGA - 1U

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	KL1116VN
EAN/UPC	4710469344251



Beschreibung

ATEN KL1116VN - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KL1116VN - KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter	USB - 16 Anschlüsse
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad, KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 70.12 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	15.28 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, FIPS 140-2 Level 1

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Beleuchtete Tastatur, beleuchtetes Touchpad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 70.12 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	15.28 kg
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
KVM	
Typ	KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz
Max. Kaskadierungstiefe	2
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB DVI-D VGA (HD-15) 16 x KVM (RJ-45) Maus (USB) 4 x Netzwerk (RJ-45) 2 x seriell (RJ-45)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Doppelschienen, Firmware upgrade-fähig, kaskadierbar
Enthaltene Kabel	2 x Serieller Adapter
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, FIPS 140-2 Level 1
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	32.4 Watt

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	-------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.