

Axis P1435-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080/60p - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - wired - LAN 10/100 - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	0777-001
EAN/UPC	7331021051584



Beschreibung

AXIS P1435-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080/60p - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - wired - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264 - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P1435-LE - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 26 cm x 13.2 cm
Gewicht	800 g
Anschluss technik	Wired
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	3.5 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080/60p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.12 Lux - Farbe - F1.4 0.02 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3 mm - 10.5 mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.4 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE

Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Video Motion Detection Technology, digitale PTZ-Funktion, Texterfassungsüberlagerung, Kennwortschutz, OptimizedIR, Zipstream-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschluss technik	Wired
Breite	13.2 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	800 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080/60p
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.12 Lux - Farbe - F1.4 0.02 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 50 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek.
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Video Motion Detection Technology, digitale PTZ-Funktion, Texterfassungsüberlagerung, Kennwortschutz, OptimizedIR, Zipstream-Technologie
	Bildsensor

Typ	CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion	
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	3.5 x
Brennweite	3 mm - 10.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4 Automatische Irisblende (P-Iris)
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	35 - 95
Vertikales Blickfeld (Grad)	20 - 51
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP
Anz. Alarめingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung
Kennzeichnung	EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class B, KN24, RCM, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, KCC KN22 Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	11 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.