

AudioCodes Mediant 800B - VoIP-Gateway - 1GbE

1U

Gruppe

Hersteller

Hersteller Art. Nr.

Netzwerkgeräte

AudioCodes

M800B-V-4S404B-4L



Beschreibung

AudioCodes Mediant 800B - VoIP-Gateway - 1GbE - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AudioCodes Mediant 800B - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern - 1U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Routing-Durchsatz: 200 Kpps
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS), 4 Leitungen (FXO), 4 Telefone (ISDN BRI)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 34.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	32 cm
Tiefe	34.5 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Leistung	Routing-Durchsatz: 200 Kpps

Leistungsmerkmale	Modularbauweise, NAT Support, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), IPv4-zu-IPv6-Gateway
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS), 4 Leitungen (FXO), 4 Telefone (ISDN BRI)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 2 x USB - Type A 1 x serial - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 300 386
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.