

Lancom R&S Unified Firewall UF-260 - Firewall

4 Anschlüsse - 1GbE

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	55024
EAN/UPC	4044144550249



Beschreibung

Mit den LANCOM R&S Unified Firewalls erhalten kleine und mittelständischen Unternehmen eine maßgeschneiderte Komplettlösung für hohe Sicherheit und Unified Threat Management (UTM). Stand-alone oder über die LANCOM Management Cloud (LMC) betrieben sorgen die Next-Generation Firewalls für zuverlässige Cybersicherheit. Dank Setup-Wizard und dem grafischen Bedienkonzept sind eine intuitive Bedienung und ein klarer Überblick über alle gesicherten Bereiche in Ihrem Unternehmen möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM R&S Unified Firewall UF-260 - Firewall
Gerätetyp	Firewall
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 1,25 Gbit/s Firewall-Durchsatz: 4.45 Gbps VPN-Durchsatz (IPSec): 1,5 Gbit/s UTM- Durchsatz (Unified Threat Management) (HTTPS Traffic): 340 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 2000000
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.1 cm x 20 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Firewall
Breite	23.1 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	4.4 cm
Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	4
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 1,25 Gbit/s Firewall-Durchsatz: 4.45 Gbps VPN-Durchsatz (IPSec): 1,5 Gbit/s UTM- Durchsatz (Unified Threat Management) (HTTPS Traffic): 340 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 2000000
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x SFP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.