

ZyXEL GS1900-24 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1900-24-EU0102F
EAN/UPC	4718937621231



Beschreibung

Zyxel GS1900-24 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-24 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 39 Mbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, MIB, LLDP-Support, Flusskontrolle, CoS, IGMP Snooping, LACP-Support, QoS, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Energy Efficient Ethernet, 525-KB-Paketpuffer, Dual-Bild Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Guest VLAN, Voice VLAN, Storm Control, WRR Queuing, SPQ, Ausstiegsratenbegrenzung, Zugangsquotenbegrenzung, Port Security, Schutz vor DoS-Angriffen, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, LLDP-MED, DHCP-Client, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), NTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 13.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.09 kg
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.