

Zebra Symbol LS1203 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB (Packung mit 50)

Weiß

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	LS1203-1UB50



Beschreibung

Dieser bidirektionale Handheld-Scanner LS1203 verarbeitet alle Arten von 1D-Barcodes und eignet sich hervorragend für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Er ist funktionell, zuverlässig und vielseitig und unterstützt Einzelhändler dabei, die Effizienz der betrieblichen Prozesse vom Kassensbereich bis zum Lager zu steigern. Da weniger Eingaben manuell durchgeführt werden müssen, sind weniger Kundentransaktionen fehlerbehaftet; papierbasierte Lagervorgänge werden automatisiert. Das Gerät lässt sich über zahlreiche Schnittstellen mit Host- und PC-Systemen verbinden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Symbol LS1203 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Packungsmenge	50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe	Cash Register White
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	100 Scans/Sek.
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 18 cm x 6.2 cm
Gewicht	122 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Cash Register White
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode

Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	100 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	20.3 cm
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	30%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, CSA C22.2 No. 950
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	6.2 cm
Gewicht	122 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.