CyberPower Systems CyberPower Value Pro VP700EILCD - USV - Wechselstrom 230 V

390 Watt - 700 VA - 1-phasig - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	VP700EILCD
EAN/UPC	4712856274837

Beschreibung

CyberPower VP700EILCD bietet Büro- und Heimbüro-Anwendern ein zuverlässiges Batterie-Backup und schützt PCs und andere elektronische Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Stromausfällen und anderen Störungen aus der Stromversorgung. Mit der GreenPower UPS -Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Die USV bietet eine automatische Spannungsregelung (AVR), um angeschlossene Geräte in einem gesicherten Spannungsbereich zu versorgen.
Die USV hat eine multifunktionale LCD-Anzeige, um den Leistungs- und Batteriezustand klar und deutlich anzuzeigen. Das Produkt verfügt über einen Datenleitungsschutz für Telefone, Netzwerk- und Kommunikationsgeräte gegen Überspannungen/Spitzen und dieses ohne Unterdrückung bis zu einer Geschwindigkeit von 1Gbps. Für eine einfache Konfiguration, unbeaufsichtigtem Shutdown und Echtzeitüberwachung ist die USV mit der PowerPanel USV Management Software kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Value Pro VP700EILCD - USV - 390 Watt - 700 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	5.14 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	390 Watt / 700 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	1 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 26 cm x 22.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 167 - 295 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1%
Eingangsspannungsbereich	± 10%
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 5Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	390 Watt / 700 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	450 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Volllast 10 min bei halbe Beladung 5 min bei 292 Watt 11 min bei 200 Watts 33 min bei 90 Watts 57 min bei 60 Watts
Ladezeit	8 Stunden
Übertragungszeit	4 ms
Besonderheiten	Versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern Stromkabel - extern

Besonderheiten	LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Bypass Technology
Kennzeichnung	RoHS, EAC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerPanel Personal
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	40 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	22.7 cm
Gewicht	5.14 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.