

HP Poly Studio X32 - X Series - All-in-One Videoleiste

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Schwarz

Gruppe	Kameras
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	A3SV5AA#ABB
EAN/UPC	0198415178183



Beschreibung

Das HP Inc. Poly Studio X32 ist ein vielseitiges Videokonferenzgerät, das die Kommunikation und Zusammenarbeit in jeder Umgebung verbessert. Mit zuverlässiger kabelgebundener Konnektivitätstechnologie und einem robusten Netzwerkadapter unterstützt dieses Gerät eine Reihe von VoIP-Protokollen, einschließlich H.323, was eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen gewährleistet. Der leistungsstarke externe Lautsprecher sorgt für einen klaren und angenehmen Klang für die Teilnehmer. Das Gerät unterstützt verschiedene Bildschirmauflösungen wie XGA, SXGA, HD und WSXGA+. Dank dieser Flexibilität lässt es sich an unterschiedliche Umgebungen und Bildschirmkonfigurationen anpassen und eignet sich daher sowohl für kleine Meetings als auch für größere Konferenzräume. Mit dem HP Inc. Poly Studio X32 können Sie Ihre Videokonferenzen mit klarem Audio und anpassungsfähiger Videoqualität ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Studio X32 - X Series
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264, H.265, H.264 High Profile, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.66 cm x 6.6 cm x 7.49 cm
Gewicht	1.14 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Videoeingang	Digitalkamera - HDMI
Videoausgang	3840 x 2160
Audioeingang	Für Mikrofone - MEMS-direktional
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
-----------	------------------------

VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Video-Codecs	H.264, H.265, H.264 High Profile
Sicherheit	128 Bit AES, 256 Bit AES, H.235.6
Netzwerkmerkmale	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung
Breite	57.66 cm
Tiefe	6.6 cm
Höhe	7.49 cm
Gewicht	1.14 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Kamera, 4 Mikrofone
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Europa
Videoeingang	
Typ	Digitalkamera - integriert
Schnittstellen Typ	HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720
Video-Modi	720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	Automatisches Gruppen-Framing, automatisches Framing von Personen, 120° Sichtfeld (horizontal), 132° Sichtfeld (diagonal), Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Auflösung 20 Megapixel
Videoausgang	
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	SVGA (800x600), XGA (1024x768), HD (1280 x 720), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680 x 1050), HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audioeingang	
Typ	Für Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	MIMO-Technologie, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4-Unterstützung
Leistung	Bildrate: 6.25 - 30 fps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Netzkabel
Enthaltenes Zubehör	Display-Montageklemme, Sichtschutz
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Poly Lens management software
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	11.68 cm
Transporttiefe	19.3 cm
Transporthöhe	66.8 cm
Transportgewicht	3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.