

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet X XNO-L6080R - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

2.160.000 Pixel - 1920 x 1080 - 1080/60p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Composite - LAN 10/100 - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - AVC - H.265 - PoE Class 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XNO-L6080R
EAN/UPC	8801089142207

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet X XNO-L6080R - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 2.160.000 Pixel - 1920 x 1080 - 1080/60p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Composite - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265 - PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet X XNO-L6080R - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 32.29 cm x 9.1 cm
Gewicht	1.298 kg
Farbe	Dunkelgrau
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Optisches Zoom	3.1 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080/60p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2.160.000 Pixel
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	3.2 mm - 10 mm
Fokuseinstellung	Manuell, motorisiert Mindestabstand 50 cm)

Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.9 - Automatische Irisblende (DC)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 354
Kippbereich (Grad)	0-67
Schnittstellen	Composite Video, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, Videoanalyse, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Plastikgehäuse, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, Hallway View, Aluminiumgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.1 cm
Tiefe	32.29 cm
Höhe	9.1 cm
Gewicht	1.298 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Videoformat	NTSC, PAL
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080/60p
Digitales Zoom	24
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image

Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, Videoanalyse, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Plastikgehäuse, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, Hallway View, Aluminiumgehäuse

Bildsensor

Typ	2.160.000 Pixel CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Gesamtanzahl Pixel	1945 x 1109
Effektive Pixel	1945 x 1097

Objektivkonstruktion

Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	3.1 x
Brennweite	3.2 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.9 Automatische Irisblende (DC)
Fokuseinstellung	Manuell, motorisiert
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	33.2 - 109
Vertikales Blickfeld (Grad)	18.7 - 57.4

Schwenken

Bereich (Grad)	0 bis 354
----------------	-----------

Kippen

Bereich (Grad)	0-67
----------------	------

Schnittstellen

Video	Composite Video
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, SSM, EAP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	Composite Video USB - Micro-USB Typ B LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Verschiedenes

Kennzeichnung	IK10, IP66, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Farbe	Dunkelgrau

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	11 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.