Thermaltake ToughPower GF A3 Snow - TT Premium Edition - Netzteil (intern)

ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1050 Watt - aktive PFC - weiß

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	PS-TPD-1050FNFAGE-N
EAN/UPC	4711475640191

Beschreibung

Das Thermaltake ToughPower GF A3 Snow, ein TT-Premium-Edition-Netzteil, wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller PC-Aufbauten zu erfüllen. Dieses Netzteil ist nicht nur 80 PLUS Gold-zertifiziert für seine hohe Energieeffizienz, sondern verfügt auch über ein vollständig modulares Kabelmanagementsystem, das es Benutzern ermöglicht, nur die Kabel zu verwenden, die sie für ein sauberes und organisiertes Setup benötigen. Der 120-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslagern, der durch die Smart Zero Fan-Technologie ergänzt wird, sorgt für eine effiziente Kühlung und einen geräuscharmen Betrieb und passt sich an die Systemlast und -temperatur an.
Das Thermaltake ToughPower GF A3 Snow verfügt über eine beeindruckende Reihe von Schutzfunktionen, darunter Überstrom-, Überhitzungs- und Überleistungsschutz, und gewährleistet die Sicherheit und Stabilität Ihrer Komponenten. Es unterstützt eine große Bandbreite an Betriebstemperaturen und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Ob für ein Gaming-Rig oder eine leistungsstarke Workstation, dieses Netzteil ist für eine stabile und effiziente Stromversorgung ausgestattet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake ToughPower GF A3 Snow - TT Premium Edition - Netzteil - 1050 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Leistungskapazität	1050 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 87.5 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x 12VHPWR 5 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 8 x interne Stromversorgung, 4-polig 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	120-mm-Lüfter

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Zubehör im Lieferumfang	Floppy-Adapter
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Weiß
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x 12VHPWR 5 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 8 x interne Stromversorgung, 4-polig 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Leistungskapazität	1050 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 87.5 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Floppy-Adapter
Enthaltene Kabel	Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 60 cm 2 x 8-poliges EPS12V-Stromkabel mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Modulkabel 65 cm 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 50 cm 2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 50 cm 16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 60 cm 2 x Serielles ATA Stromkabel 2 x 4-poliges internes Stromkabel AC-Eingangskabel - extern
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Smart Zero Fan, einzelne 12-V-Schiene, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Überhitzungsschutz, Überstromschutz,

	Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, Unterspannungskorrektur, voll-modular
Kennzeichnung	LVD, UCKA, FCC, ICES, CB, cTUVus, BSMI, CCC, EAC
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.