

Enermax Revolution D.F. X - Netzteil (intern)

komplett modular - ATX12V 3.0 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1200 Watt

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Enermax
Hersteller Art. Nr.	ERT1200EWT
EAN/UPC	4713157727411



Beschreibung

Enermax Revolution D.F. X - Netzteil (intern) - komplett modular - ATX12V 3.0 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1200 Watt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Enermax Revolution D.F. X - Netzteil - komplett modular - 1200 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	1200 Watt
Ausgangsstrom	+5V - 20 A +3.3V - 20 A +12V - 100 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x 8-poliger CPU-Stecker 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 2 x 12VHPWR 12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 6 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0
Netzteil-Formfaktor	ATX
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x 8-poliger CPU-Stecker 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 2 x 12VHPWR 12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 6 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	1200 Watt
Ausgangsstrom	+5V - 20 A +3.3V - 20 A +12V - 100 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Effizienz	92% at 50% Load
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Ein/Aus-Schalter, RGB-Funktion mit 14 integrierten Beleuchtungsmodi, ARGB-LED-Blinkdesign, An/Aus-Schalter für LED, Überstromschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Wärmeschutz, Staubfreie Rotationstechnologie, halb-lüfterlos, LLC Half Bridge Topology, LLC-Resonanzwandler-Technologie, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, einzelne 12-V-Schiene
Kennzeichnung	PCIe 5.0, TUV Rheinland, FCC, EAC, WEEE
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8.6 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21 cm

Transporttiefe	32 cm
Transporthöhe	11.5 cm
Transportgewicht	2.96 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.