

Inter-Tech Argus AS-7108 DLS - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - USB - QWERTZ - 43.2 cm (17")

Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 300 lm - 1000:1 - VGA

Gruppe	Umschalter
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	99997208
EAN/UPC	4260455645843



Beschreibung

Die KVM AS-7108 DLS besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-7108 DLS bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Argus AS-7108 DLS - KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
KVM-Schalter	USB - 8 Anschlüsse
Tastaturbelegung	QWERTZ
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	15.45 kg
Kennzeichnung	DDC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")

Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Kennwortschutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	15.45 kg
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
KVM	
Typ	KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max. Kaskadierungstiefe	256
Konnektivität	
Schnittstellen	8 x DVI 8 x USB Audio Line-In Audio Line-Out Maus (USB) Tastatur (USB) VGA (HD-15)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Befestigungsgurte
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m 1 x VGA-Kabel - 15 cm
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	120,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DDC
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	19.25 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.