

# Belkin USB 2.0 Ethernet Adapter - Netzwerkadapter

USB 2.0 - 10/100 Ethernet

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Belkin
Hersteller Art. Nr.	F4U047BT
EAN/UPC	0722868974360



## Beschreibung

Der USB 2.0-Ethernet-Adapter verbindet Ihren Desktop-Computer oder Ihr Notebook mit Ihrem Netzwerk oder einem DSL-Modem. Nutzen Sie Ihre High-Speed Internet-Verbindung und Dateien, Drucker und Festplatten in einem Netzwerk mit einem Router als zentralem Verbindungspunkt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Belkin USB 2.0 Ethernet Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.2 cm x 6.6 cm x 1.5 cm
Gewicht	25 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
<b>Netzwerk</b>	
Ports	10/100 Ethernet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung	FCC, WEEE
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	2.2 cm
Tiefe	6.6 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	25 g
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.