ASUS ROG -THOR-1200P3-GAMING, 1200 W, 100 - 240 V, Aktiv, 125 W, 1200 W, 125 W

ROG THOR 1200W Platinum III Gaming Netzteil (GaN-MOSFET - Aura Sync RGB - ATX 3.1 kompatibel - PCIe 5.0 Ready - magnetisches OLED Display - Turbo-Modus - GPU-First - 80+ Platinum Zertifizierung)

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YE00V2-B0NA00
EAN/UPC	4711387610442

Beschreibung

ROG THOR 1200W PLATINUM III
ULTIMATE POWER. UNÜBERTROFFENE STABILITÄT.
Die ROG Thor 1200W Platinum III liefert die ultimative Leistung und Stabilität, die Gamer brauchen. Ein GaN-MOSFET der nächsten Generation sorgt für überragende Effizienz, und die "GPU-First"-Spannungsmessung mit einem patentierten, intelligenten Spannungsstabilisator gewährleistet erstklassige Leistung und Stabilität. Außerdem gibt es einen Turbo-Modus für maximale Kühlung beim Übertakten oder bei anderen anspruchsvollen Arbeitslasten.

Das ROG Thor 1200W Platinum III verfügt auch über das charakteristische Thor OLED-Display, das jetzt für eine einfache magnetische Befestigung aufgerüstet wurde - es kann auf beide Seiten des Geräts geschoben werden, um die Installation des Netzteils mit oder ohne Lüfter zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	1200 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
SATA-Netzkabellänge	400,120 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Mitgelieferte Kabel	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Ausführliche Details

	Energie
Gesamtleistung	1200 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	125 W
Kombinierter Strom (+12V)	1200 W
Kombinierter Strom (+5V)	125 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power
	Leistungen
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
ATX-Version	3.1
Lagertyp	DBB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	120000 h
	Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
Anzahl SATA Stromstecker	7
SATA-Netzkabellänge	400,120 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	6
Periphere (Molex) Netzkabellänge	400,150 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)	1
PCI Express Netzkabellänge	75 cm
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja

CPU-Leistung Kabellänge	100 cm
Kabeltyp	Vollständig modular
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterplatzierung	Oben
Beleuchtung	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	190 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	2,37 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	379 mm
Verpackungstiefe	241 mm
Verpackungshöhe	127 mm
Paketgewicht	5,14 kg
Verpackungsart	Box