Mobotix M16 Thermal Mx-M16TB-T079 - Thermo-Netzwerkkamera - Farbe (Tag&Nacht)

6 MP - 6144 x 2048 - Audio - LAN 10/100 - USB - MJPEG - H.264 - MxPEG - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Mobotix
Hersteller Art. Nr.	MX-M16TB-T079
EAN/UPC	4047438031011

Beschreibung

Das intelligente Videosystem mit einem fest eingebauten Hochleistungs-Wärmebildsensor nutzt alle Vorzüge des M16-Kameradesigns. Dank der zwei direkt nebeneinander liegenden Objektive gibt es hier auch eine Thermal-Overlay-Funktion mit Bildüberlagerung (thermal und optisch), um im sichtbaren Bild Hotspots wie Schwelbrände exakt lokalisieren zu können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MOBOTIX M16 Thermal Mx-M16TB-T079 - Thermo-Netzwerkkamera
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera - fest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 20.7 cm x 21 cm
Gewicht	1.32 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	6144 x 2048
Bildrate (max.)	42 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 6 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Schnittstellen	USB Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Enthaltene Kabel	1 - Netzwerkkabel - extern - 50 cm
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, PIR-basierter Bewegungsmelder, Temperatursensor, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail,

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

	Benachrichtigungsbild an FTP, Privacy Zone, Stoßerkennung, MxBus, VideoMotion, MxActivitySensor, ONVIF (Profil S) Unterstützung, digitales Schwenken, digitaler Zoom, genetische Protokollerkennung, Programmierbare Belichtungsfenster
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.722
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	15.8 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	21 cm
Gewicht	1.32 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MxPEG
Max. Digitalvideoauflösung	6144 x 2048
Bewegungserkennung	Ja
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Videoaufnahme	1280 x 720 @ 42 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 26 Bilder pro Sek.
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, PIR-basierter Bewegungsmelder, Temperatursensor, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Privacy Zone, Stoßerkennung, MxBus, VideoMotion, MxActivitySensor, ONVIF (Profil S) Unterstützung, digitales Schwenken, digitaler Zoom, genetische Protokollerkennung, Programmierbare Belichtungsfenster
	Bildsensor
Typ	6 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)	45
Vertikales Blickfeld (Grad)	32
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, UDP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, FTPS, SIP
Computerschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 USB
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagekits, Wandmontagesatz, 4 GB Micro SD-Karte, Blindmodul
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - extern - 50 cm
Kennzeichnung	EN 61000-6-2, FCC CFR47 Part 15 B, IP66, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, IK04, EN 55032:2012, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	9 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.