

LG 75XF3ES-B - 190.5 cm (75")

Diagonalklasse (189.3 cm (74.52"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	75XF3ES-B
EAN/UPC	8806098324538



Beschreibung

LG 75XF3ES-B - 190.5 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.52")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 75XF3ES-B 190.5 cm (75") Klasse (189.3 cm (74.52")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	190.5 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.52")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Profi-Funktionen	Kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	700 Watt

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	350 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	167.52 cm x 12.89 cm x 95.36 cm
Gewicht	37.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	700 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	350 W
Diagonale Klasse	190.5 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.52")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 3.0
Videoprozessor	Quad-Core
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	167.52 cm
Tiefe	12.89 cm
Höhe	95.36 cm
Gewicht	37.5 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Quarter Wave Plate (QWP)
Helligkeit	3000 cd/m²
Profi-Funktionen	Kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible
Funktionen	Auto Brightness Control
	Ständer & Halterungen

Standfuß	Optional
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI DisplayPort-Eingang DisplayPort-Ausgang DVI-D-Eingang Audio Line-In USB 2.0 Lautsprecherausgang RS-232C-Eingang LAN IR-Sender RS-232C-Ausgang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel IR Verlängerungskabel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	181.6 cm
Tiefe (Versand)	28.5 cm
Höhe (Versand)	110.6 cm
Gewicht (Versand)	47 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.