

CyberPower Systems CyberPower Professional Rack Mount PR3000ERTXL2UAC - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 220/230/240 V - 3000 Watt - 3000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - aktive PFC - 2U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	PR3000ERTXL2UAC
EAN/UPC	4711027798950



Beschreibung

CyberPower Professional Rack Mount PR3000ERTXL2UAC - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 3000 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - aktive PFC - 2U - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Professional Rack Mount PR3000ERTXL2UAC - USV - 3000 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	38.9 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 2 x Strom IEC 60320 C19 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	3.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 63 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 159 - 288 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 2 x Strom IEC 60320 C19 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	16 A
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	2430 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3.8 min bei Volllast 11.2 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Versiegelt
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern EPO-Kabel - extern

	USB-Kabel - extern Stromkabel - extern - 2.4 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Metallgehäuse, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, im Betrieb austauschbare Akkus, Starterbatterie, generatorkompatibel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, VCCI, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerPanel Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.3 cm
Tiefe	63 cm
Höhe	8.65 cm
Gewicht	38.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	57.5 cm
Transporttiefe	76.5 cm
Transporthöhe	27.5 cm
Transportgewicht	48.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.