

# APC Back-UPS BX Series BX1600MI - USV - Wechselstrom 230 V

900 Watt - 1600 VA - 7 Ah - Ausgangsanschlüsse: 6

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | BX1600MI        |
| EAN/UPC             | 0731304410829   |



## Beschreibung

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 1600VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | APC Back-UPS BX Series BX1600MI - USV - 900 Watt - 1600 VA |
| Gerätetyp                           | USV - extern                                               |
| Gewicht                             | 10.3 kg                                                    |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 230 V                                         |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 230 V ± 10%                                   |
| Leistungskapazität                  | 900 Watt / 1600 VA                                         |
| Eingangsanschlüsse                  | 1 x Strom IEC 60320 C14                                    |
| Ausgabeanschlussstellen             | 6 x power IEC 60320 C13                                    |
| Batterie                            | Bleisäure - 7 Ah                                           |
| Anz. Batterien                      | 2                                                          |
| Betriebszeit (bis zu)               | 6.5 Min. bei halber Last                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14 cm x 39 cm x 19 cm                                      |

## Ausführliche Details

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          | <b>Allgemein</b>             |
| Gerätetyp                | USV - extern                 |
|                          | <b>Stromversorgungsgerät</b> |
| UPS-Technologie          | Line-Interactive             |
| Eingangsspannung         | Wechselstrom 230 V           |
| Eingangsspannungsbereich | AC 140 - 300 V               |
| Vorhandene Spannung      | 50/60 Hz                     |

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nötige Frequenz                         | 50/60 Hz                                                                           |
| Eingangsanschlüsse                      | 1 x Strom IEC 60320 C14                                                            |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power IEC 60320 C13                                                            |
| Ausgangsspannung                        | Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz                                                |
| Leistungskapazität                      | 900 Watt / 1600 VA                                                                 |
| Überspannungsschutz für Datenleitungen  | Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung                                   |
| Ausgabe Wellenform                      | Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle                                         |
| Energie-Nennleistung                    | 273 Joules                                                                         |
| Schutzschaltung                         | Sicherung                                                                          |
| <b>Batterie</b>                         |                                                                                    |
| Menge                                   | 2                                                                                  |
| Technologie                             | Bleisäure                                                                          |
| Bereitgestellte Spannung                | 12 V                                                                               |
| Kapazität                               | 7 Ah                                                                               |
| Laufzeit (bis zu)                       | 6.5 min bei 50% Last<br>1 min bei Volllast                                         |
| Ladezeit                                | 8 Stunden                                                                          |
| Übertragungszeit                        | 6 ms                                                                               |
| Besonderheiten                          | Wartungsfrei, versiegelt                                                           |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>        |                                                                                    |
| Schnittstellen                          | 1 x USB                                                                            |
| <b>Verschiedenes</b>                    |                                                                                    |
| Enthaltene Kabel                        | Stromkabel - extern - 1.2 m                                                        |
| Besonderheiten                          | Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), hörbarer Alarm |
| Kennzeichnung                           | EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20                                     |
| <b>Software / Systemanforderungen</b>   |                                                                                    |
| Software inbegriffen                    | APC PowerChute Personal Edition                                                    |
| <b>Herstellergarantie</b>               |                                                                                    |
| Service und Support                     | Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre                            |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |                                                                                    |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 0 - 95%                                                                            |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>          |                                                                                    |
| Breite                                  | 14 cm                                                                              |
| Tiefe                                   | 39 cm                                                                              |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Höhe                                         | 19 cm   |
| Gewicht                                      | 10.3 kg |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |         |
| Transportbreite                              | 23.5 cm |
| Transporttiefe                               | 49.5 cm |
| Transporthöhe                                | 29.7 cm |
| Transportgewicht                             | 11.3 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.