

ATEN KN8164V - KVM-/Audio-Switch - CAT6 - 64 x KVM/Audio

1 lokaler Benutzer - 8 IP-Benutzer - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	KN8164V-AX-G
EAN/UPC	4719264643002



Beschreibung

ATEN KN8164V - KVM-/Audio-Switch - CAT6 - 64 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - 8 IP-Benutzer - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KN8164V - KVM-/Audio-Switch - 64 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 64 Anschlüsse - CAT6 - kaskadierbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar 2U
Untertyp	KVM
Ports	64 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer, 8 IP-Benutzer
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale	Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, SMTP-Verkehrssteuerung, Mouse DynaSync, EDID Management
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.26 cm x 43.36 cm x 8.8 cm
Gewicht	7.07 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS 9.0 or later, Win2000 oder später, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, Red Hat Fedora Core 2 oder später, SuSE Linux 9.0 oder später, Microsoft DOS 6.2 oder höher, FreeBSD 4.2 oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 64 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 2U
Untertyp	KVM

Ports	64 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer	8 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair	CAT6
Tastatur-/Mausschnittstelle	Sun, PS/2, USB
Max. Kaskadierungstiefe	2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, RC4, 256-Bit-AES, 128-bit SSL, 2048-bit RSA
Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, SMTP-Verkehrssteuerung, Mouse DynaSync, EDID Management
Statusanzeiger	Stromversorgung, Auswahl, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x USB Type A 64 x KVM / Audio RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 1 x Modem RJ-45 2 x Audio Mini-Klinkenstecker 1 x Konsole RJ-45 2 x RJ-45 1 x VGA HD-15 1 x DVI-D 1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 1 x mini-USB
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Serieller Adapter
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	RoHS, FIPS 140-2 Level 1
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 9.0 or later, Win2000 oder später, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher,

Mandrake Linux 9.0 oder höher, Red Hat Fedora Core 2 oder später, SuSE Linux 9.0 oder später, Microsoft DOS 6.2 oder höher, FreeBSD 4.2 oder höher

Maße und Gewicht

Breite	41.26 cm
Tiefe	43.36 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	7.07 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.