

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet ANE-L7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Innenbereich, Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht)



4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - MJPEG - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	ANE-L7012R
EAN/UPC	8801089228727

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet ANE-L7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Innenbereich, Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264, H.265, MJPEG - PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet ANE-L7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Innenbereich, Außenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 12.5 cm x 8.74 cm
Gewicht	630 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3 mm
Fokuseinstellung	Fester Fokus Mindestabstand 1.1 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 350
Kippbereich (Grad)	0-67
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Wide Dynamic Range (WDR), Auto ICR, Privatsphärenmaske-Funktion, Bewegungserkennungstechnologie, Lens Distortion Compensation (LDC), Bilddrehung, Bildspiegelung, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Manipulationserkennung, Hallway View, anti-flimmern, Virtual Line Detection, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Trigger Recording, Defocus Detection, Handover, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, IP-Adressfilterung, Unicast Streaming, Multicast Streaming
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 55 °C; 0 - 95% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Turret
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12.5 cm
Tiefe	12.5 cm
Höhe	8.74 cm
Gewicht	630 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Innenbereich, Außenbereich
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Wide Dynamic Range (WDR), Auto ICR, Privatsphärenmaske-Funktion, Bewegungserkennungstechnologie, Lens Distortion Compensation (LDC), Bilddrehung,

Bildspiegelung, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Manipulationserkennung, Hallway View, anti-flimmern, Virtual Line Detection, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Trigger Recording, Defocus Detection, Handover, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, IP-Adressfilterung, Unicast Streaming, Multicast Streaming

Bildsensor

Typ 4 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ Feste Brennweite

Brennweite 3 mm

Objektiv-Irisblende F/1.6

Fokuseinstellung Fester Fokus

Min. Fokussierungsabstand 1.1 m

Horizontales Blickfeld (Grad) 98.3

Vertikales Blickfeld (Grad) 54.2

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 114.6

Schwenken

Bereich (Grad) 0 bis 350

Kippen

Bereich (Grad) 0-67

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, PIM-SM, LLDP, PPPoE, EAP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung IP67, IK10, IEEE 802.3af

Farbe Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung PoE Class 3

Stromversorgungsgerät 5.7 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.