

Exsys EX-1309-9 - Serieller Adapter - USB 2.0

RS-232/422/485

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Exsys
Hersteller Art. Nr.	EX-1309-9
EAN/UPC	4718359130915



Beschreibung

Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation, Notebook oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1309-9 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Exsys EX-1309-9 - Serieller Adapter
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	RS-232/422/485
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.49 cm x 4.18 cm x 2.2 cm
Gewicht	150 g
Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Prozessor	FTDI
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Ports	RS-232/422/485
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, an DIN-Schiene montierbar
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0
Prozessor / Speicher	
Prozessor	FTDI
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 m
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Driver
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Maße und Gewicht	
Breite	4.49 cm
Tiefe	4.18 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht	150 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.