

CyberPower Systems CyberPower Professional Rack Mount PR750ERT2UC - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 220/230/240 V - 750 Watt - 750 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - aktive PFC - 2U - Schwarz



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	PR750ERT2UC
EAN/UPC	4711027798851

Beschreibung

CyberPower Professional Rack Mount PR750ERT2UC - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 750 Watt - 750 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - aktive PFC - 2U - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Professional Rack Mount PR750ERT2UC - USV - 750 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	18.3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	750 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	10 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 41.2 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 159 - 288 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	10 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	750 Watt / 750 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	2430 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	6.4 min bei Volllast 20 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x EPO (emergency power off)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern EPO-Kabel - extern USB-Kabel - extern

	Stromkabel 1.8 m 2 x Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Metallgehäuse, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, im Betrieb austauschbare Akkus, Starterbatterie, generatorkompatibel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, cUL, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerPanel Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.3 cm
Tiefe	41.2 cm
Höhe	8.65 cm
Gewicht	18.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56 cm
Transporttiefe	53 cm
Transporthöhe	27.5 cm
Transportgewicht	24.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.