Toshiba X300 Performance - Festplatte - 14 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Toshiba
Hersteller Art. Nr.	HDWR51EUZSVA
EAN/UPC	4260557512586

Beschreibung

Die interne 3,5-Zoll-Festplatte X300 wurde für Ihren Profi- oder Spiele-PC entwickelt. Sie bietet eine zuverlässige, große Speicherkapazität und eine unglaublich hohe Leistung, die durch eine Reihe fortschrittlicher Funktionen ermöglicht wird, darunter ein ultrahoher Puffer. Sie bietet sogar eine verbesserte Positionsgenauigkeit für stabile Aufnahmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Toshiba X300 Performance - Festplatte - 14 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	14 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	512 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Halogen Free, Aufprallsensor, Toshiba Stable Platter Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	705 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	14 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	512 MB

Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Halogen Free, Aufprallsensor, Toshiba Stable Platter Technology
Breite	101.85 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	705 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit	4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	Zuverlässigkeit
MTBF	600,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^14
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	7.38 Watt (aktiv) 3.77 Watt (Leerlauf)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
Verpackung	Bulk
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	3 g @ 5-500 Hz
Geräuschentwicklung	20 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.