

Arctic Freezer 36 - Prozessor-Luftkühler - multi compatible - (für: AM4, LGA1700, AM5, LGA1851)

Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen - 120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Arctic
Hersteller Art. Nr.	ACFRE00123A
EAN/UPC	4895213704144



Beschreibung

ARCTIC Freezer 36 - Prozessor-Luftkühler - multi compatible - (für: AM4, LGA1700, AM5, LGA1851) - Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ARCTIC Freezer 36 - Prozessor-Luftkühler - multi compatible
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler - multi compatible
Packungsinhalt	Thermopaste MX-6 (0,8 g)
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	Socket AM4, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA1851 Socket
Kühlmaterial	Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	200 - 1800 U/min
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Wärmerohre (6 mm), PWM Sharing Technology (PST), Push-Pin-Befestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.4 cm x 12.6 cm x 15.9 cm
Gewicht	890 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler - multi compatible
Packungsinhalt	Thermopaste MX-6 (0,8 g)

Breite	10.4 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	890 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	18.6 cm x 19 cm x 11.7 cm / 1.23 kg
Farbe	Schwarz
Kühlkörper und Lüfter	
Kompatibel mit	Socket AM4, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA1851 Socket
Kühlermaterial	Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	120 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	200 - 1800 U/min
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.1 A
Kabellänge	20 cm
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Wärmerohre (6 mm), PWM Sharing Technology (PST), Push-Pin-Befestigung
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	REACH, RoHS 2011/65/EU, UKCA
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.