

ATEN KL1516AM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2 - 43.2 cm (17")

Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA

Gruppe	Zubehör Rack
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	KL1516AM
EAN/UPC	4710423777507



Beschreibung

ATEN KL1516AM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2 - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KL1516AM - KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
KVM-Schalter	PS/2 - 16 Anschlüsse
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad, KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 70.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	16.9 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Vertikale Bildwiederholrate	75 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 70.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	16.9 kg

	Eingang
Typ	Tastatur, Touchpad
	KVM
Typ	KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2
Max Auflösung	1280 x 1024 @ 75 Hz
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA Tastatur (PS/2) Maus (PS/2) 16 x KVM (RJ-45) Management (DB-25) 2 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS
	Stromversorgung
Spannungsversorgung	Intern
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	26.2 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.