

ViewSonic PX749-4K - DLP-Projektor - UHP - 4000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX749-4K
EAN/UPC	0766907020076



Beschreibung

Der PX749-4K ist ein 4.000 ANSI-Lumen 4K-Heimprojektor, der für Xbox entwickelt wurde und mit Xbox-exklusiven Auflösungs- und Bildwiederholratenkombinationen das ultimative Spielerlebnis bietet. Der Projektor glänzt durch Wertigkeit und Helligkeit und liefert pixelgenaue Bilder in echter 4K UHD-Klarheit mit HDR/HLG-Unterstützung. Der PX749-4K ist mit einem Harman-Lautsprecher ausgestattet, der den audiovisuellen Genuss steigert, sodass Sie sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren können. Erleben Sie eine ganz neue Ebene des Spielens mit 4,2 ms Ultra-Fast Input, einer Bildwiederholrate von 240 Hz und USB-C-Konnektivität für direktes Streaming von Nintendo Switch. Mit 1,3-fachem optischem Zoom, Warping, H/V-Keystone und Auto-V-Keystone ist die Einrichtung schneller und einfacher als je zuvor und ermöglicht die Erstellung eines Bildschirms von bis zu 300" auf jeder Oberfläche. Der PX749-4K ist auch eine perfekte Ergänzung für Ihr Smart Home, mit LAN-Steuerungsfunktion, die mit Hausautomatisierungssystemen kompatibel ist, und 12-V-Trigger-Ausgang.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX749-4K - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - extern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm

Gewicht 3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.75 m - 9.76 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.13 - 1.47:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe
OSD-Sprachen	Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Besonderheiten	High Dynamic Range (HDR), ViewSonic SuperColor, SuperEco, Ultra-Fast Input, harman/kardon Lautsprecher
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.94-2.12
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI, USB-C

Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	
Typ	Extern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Lautsprecherausgang 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelgebundene Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.2 cm
Tiefe	22.2 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	41.5 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	29.7 cm
Transportgewicht	3.9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.