

AG Neovo X-15E - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - 1024 x 768

300 cd/m² - 2000:1 - 3 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	AG Neovo
Hersteller Art. Nr.	X15E00A1E0100
EAN/UPC	4710739595062



Beschreibung

Das X-15 ist ein einzigartig robustes 15-Zoll-Display, das sich für jede Einsatzumgebung eignet, bei der es auf geringen Platzbedarf ankommt. An stark frequentierten öffentlichen Orten schützt NeoV Optical Glass das Display vor Beschädigungen. Das attraktive Metallgehäuse gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit und ermöglicht durch VESA-konforme Befestigungsvorrichtungen eine sichere Montage an nahezu jedem Ort. Durch integrierte Videounterstützung und die vielfältigen Eingangsoptionen bietet das X-15 nahezu universelle Einsatzmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neovo X-15E - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	2000:1
Reaktionszeit	3 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	38 cm x 15.5 cm x 35.9 cm

Gewicht	4.6 kg
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EuP, DisplayPort 1.2a

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	2000:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	3 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 85 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 81 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	176
Vertikaler Betrachtungswinkel	176
Bildschirmbeschichtung	NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, Auto Brightness Control, EcoSmart, 3D Deinterlace, flimmerfreie Technologie, 24/7 Betriebsmodus, Picture-in-Picture
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 15.5 cm x 35.9 cm - mit Fuß
Gewicht	4.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D VGA (HD-15) HDMI DisplayPort Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	20
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EuP, DisplayPort 1.2a
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 38 cm - Tiefe: 5.35 cm - Höhe: 31.5 cm - Gewicht: 4.2 kg Mit Fuß - Breite: 38 cm - Tiefe: 15.5 cm - Höhe: 35.9 cm - Gewicht: 4.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	47 cm
Transporttiefe	19.9 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	5.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.