

AudioCodes Mediant 1000B - VoIP-Gateway - 1GbE

1U - Rack-montierbar

Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	AudioCodes
Hersteller Art. Nr.	M1KB-D4



Beschreibung

AudioCodes Mediant 1000B - VoIP-Gateway - 1GbE - 1U - Rack-montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AudioCodes Mediant 1000B - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leitungsgeschwindigkeit	Fractional T-1/E-1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, PPPoE, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Leistungsmerkmale	Modularbauweise, Layer 2 switching, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, Quality of Service (QoS)
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS
Authentifizierungsmethode	RADIUS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.723.1, G.729, G.726, G.727
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Echo Cancellation (G.165), automatische Fax-/Modemerkennung und Durchleitung
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB - Type A 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Fractional E-1/E-1/Fractional T-1/T-1
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, TBR21, EN 300 386
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Optional
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.