

Iiyama ProLite TW1023ASC-B2P - LED-Monitor - 25.5 cm (10.1")

feststehend - Touchscreen - 1280 x 800 WXGA @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - Lautsprecher - schwarze Blende mit mattem Finish

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TW1023ASC-B2P
EAN/UPC	4948570124541



Beschreibung

Iiyama ProLite TW1023ASC-B2P - LED-Monitor - 25.5 cm (10.1") - feststehend - Touchscreen - 1280 x 800 WXGA @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - Lautsprecher - schwarze Blende mit mattem Finish

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TW1023ASC-B2P - LED-Monitor - 25.5 cm (10.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 25.5 cm (10.1") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, Mikrofon, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WXGA 1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1692 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.5 cm x 3.05 cm x 17.2 cm
Gewicht	800 g
Kennzeichnung	EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	25.5 cm (10.1")
Betriebssystem	Android 13
Konfiguration	Quad-core Rockchip RK3568 + Quad-core Cortex-A55 2GHz, 4GB DDR4, 32GB eMMC Flash
Integrierte Peripheriegeräte	802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, Mikrofon, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WXGA 1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1692 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	387 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, flimmerfreie Technologie, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Kiosk-Modus, 24/7 Betriebsmodus, OSD-Tastensperre, 1.25 mm Glasstärke
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.5 cm x 3.05 cm x 17.2 cm
Gewicht	800 g
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

	Konnektivität
Schnittstellen	Mini HDMI USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 Micro-USB (USB On-The-Go (OTG)) Audio Line-In Netzwerk (RJ-45) Mikrofon
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Kabelabdeckung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 86 % Lichtdurchlässigkeit
Kennzeichnung	EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
	Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.8 cm
Transporttiefe	6.8 cm
Transporthöhe	22.3 cm
Transportgewicht	1.36 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.