

Eaton Tripp Lite Series DisplayPort KVM Console Switch 16-Port 17in LCD Dual Rail 1URM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - USB - 43.2 cm (17")



Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 16xDisplayPort - Schwarz - 1U - TAA-konform

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Umschalter |
| Hersteller | Eaton |
| Hersteller Art. Nr. | B030-DP16-17D |
| EAN/UPC | 0037332258731 |

Beschreibung

Der DisplayPort-KVM-Konsolenumschalter der Eaton Tripp Lite-Serie wurde für die effiziente Verwaltung mehrerer Systeme mit 16 Anschlüssen und einem kompakten, rackmontierbaren 1U-Formfaktor entwickelt. Er verfügt über ein 17-Zoll-LCD-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080, das klare Bilder für visuelle Klarheit gewährleistet. Dank der Dual-Rail-Technologie ermöglicht dieser Switch den gleichzeitigen Zugriff auf die Konsole und die Systeme, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, was ihn zu einer wichtigen Ergänzung für jedes professionelle Setup macht.

Er ist für verschiedene Betriebsumgebungen ausgelegt und arbeitet effizient bei Temperaturen von 0°C bis 40°C und bietet einen Luftfeuchtigkeitsbereich. Ausgestattet mit robusten Sicherheitsmerkmalen wie 128-Bit- und 256-Bit-AES-Sicherheit sowie Unterstützung für Standards wie LDAP/S und RADIUS sorgt er für die Sicherheit von Daten und Systemen. Die Einbeziehung mehrerer Schnittstellen für Eingabegeräte, wie USB für die Tastatur und das Touchpad, erhöht die Vielseitigkeit der Steuerungsoptionen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Eaton Tripp Lite Series DisplayPort KVM Console Switch 16-Port 17in LCD Dual Rail 1URM - KVM-Konsole - Full HD (1080p) - 43.2 cm (17") - TAA-konform |
| Gerätetyp | KVM-Konsole - 43.2 cm (17") |
| KVM-Schalter | USB - 16 Anschlüsse |
| Leistungsmerkmale | Tastatur, Touchpad |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 16xDisplayPort |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 68 cm x 4.4 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Gewicht | 14.06 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |

Kennzeichnung

RoHS, 128 Bit SSL, RSA-1024, Triple DES, DES, REACH, GSA, HDCP 1.4, DisplayPort 1.1, IPv6

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Display-Typ | KVM-Konsole |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm (17") |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Besonderheiten | Crystal Clear, Dual-Rail Technology |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 68 cm x 4.4 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Gewicht | 14.06 kg |

Eingang

| | |
|-----|--------------------|
| Typ | Tastatur, Touchpad |
|-----|--------------------|

KVM

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Typ | KVM-Switch - 16 Anschlüsse |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |
| Max Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |

Konnektivität

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | 16 x USB 2.0 (Typ B) 16 x DisplayPort DisplayPort-Ausgang 3 x USB 2.0 (Typ A) Management (RJ-11) |
|----------------|--|

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | 128 Bit AES-Verschlüsselung, 256 Bit AES-Verschlüsselung, LDAP/S-Support, Active Directory-Support, RADIUS-Support, LDAP-Support |
| Zubehör im Lieferumfang | Erdungskabel |
| Enthaltene Kabel | 2 x DisplayPort-Kabel - 1.83 m 2 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.83 m RJ-11 Telefonkabel |
| Kennzeichnung | RoHS, 128 Bit SSL, RSA-1024, Triple DES, DES, REACH, GSA, HDCP 1.4, DisplayPort 1.1, IPv6 |
| TAA-kompatibel | Ja |

Stromversorgung

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
|------------------|-----------------------------------|

Software / Systemanforderungen

| | |
|-------------------------------|---|
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows |
|-------------------------------|---|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|---------------------|-----------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.