

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet P PNM-C12083RVD - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Farbe (Tag&Nacht)

2 x 6.000.000 Pixel - 3328 x 1872 - feste Irisblende - motorbetrieben - USB - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - PoE Plus Class 4

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	PNM-C12083RVD
EAN/UPC	8801089217400



Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet P PNM-C12083RVD - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Farbe (Tag&Nacht) - 2 x 6.000.000 Pixel - 3328 x 1872 - feste Irisblende - motorbetrieben - USB - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet P PNM-C12083RVD - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 13.5 cm x 9.32 cm
Gewicht	1.33 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	1.9 x
Max Auflösung	3328 x 1872
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 2 x 9.1 mm (1/2.8") - 2 x 6.000.000 Pixel
Mindestbeleuchtung	0.16 Lux - Farbe - F1.67 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.016 Lux - S/W - F1.67 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	3.54 mm - 6.69 mm
Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 150 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.67-2.64 - feste Irisblende

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 78
Schnittstellen	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Auto ICR, Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme WDR, WiseNR II, Privatsphärenmaske-Funktion, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, Objektklassifizierung, Fahrzeugtypklassifizierung, Defocus Detection, Manipulationserkennung, Virtual Line Detection, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Trigger Recording, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, IP-Adressfilterung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Benutzerzugriffsprotokoll, Digest-Authentifizierung, TPM 2.0-Modul, WiseStream II Support, WiseStream III Support
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 0 - 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	21.5 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	9.32 cm
Gewicht	1.33 kg
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3328 x 1872
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.16 Lux - Farbe - F1.67 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.016 Lux - S/W - F1.67 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	25 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3328 x 1872, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
RAM	4 GB
Flash-Speicher	512 MB

Leistungsmerkmale	Auto ICR, Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme WDR, WiseNR II, Privatsphärenmaske-Funktion, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, Objektklassifizierung, Fahrzeugtypklassifizierung, Defocus Detection, Manipulationserkennung, Virtual Line Detection, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Trigger Recording, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, IP-Adressfilterung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Benutzerzugriffsprotokoll, Digest-Authentifizierung, TPM 2.0-Modul, WiseStream II Support, WiseStream III Support
	Bildsensor
Typ	2 x 6.000.000 Pixel CMOS 2 x 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	1.9 x
Brennweite	3.54 mm - 6.69 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.67-2.64 feste Irisblende
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	150 cm
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 78
	Schnittstellen
Video	USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB - Micro-USB Typ B LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IK10, IP66, IP67, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, NDAA
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	16.5 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.