

beroNet eSBC Small Business Line VoIP,
Schwarz, G.165, G.168, G.711a, G.711u,
G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PCM, 2
Kanäle, 10,100 Mbit/s, DTMF, PCM,
10/100Base-T(X)

G.168/G.165 - DTMF - T.38 fax relay (V.27 - V.29 and V.17) - 168 x 168 x
42 mm - 500g



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	beroNet
Hersteller Art. Nr.	SBCSB2S0

Beschreibung

Die beroNet Small Business Produktlinie wurde speziell für die Anwendung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen entwickelt. Es sind digitale (ISDN) wie auch analoge (FXS/FXO) Versionen erhältlich. Obwohl die Geräte der Small Business Produktlinie nicht erweiterbar sind, bilden sie das ideale Einstiegsgerät. Diese VoIP-Gateways werden auch von beroNet OS betrieben, um Kompatibilität mit jeder PBX und optionaler Cloud-Integration für sicheres Remote-Management zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Schwarz
Sprachcodec	G.165, G.168, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PCM
Anzahl Kanäle	2 Kanäle
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Modulation	DTMF, PCM
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
DC input Spannung	12 V
Breite	168 mm
Tiefe	168 mm
Höhe	42 mm

Ausführliche Details

	Design
Produktfarbe	Schwarz
	Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit	Nein

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Modulation	DTMF, PCM
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen	
Breite	168 mm
Tiefe	168 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	500 g
Merkmale	
Sprachcodec	G.165, G.168, G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PCM
Anzahl Kanäle	2 Kanäle
Energie	
DC input Spannung	12 V