

EIZO DuraVision FDS1903-ABK, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LED, 10 ms, Schwarz

TN - 1280 x 1024 - 350 cd/m2 - HDMI - BNC - AC 100-240 V - 50/60 Hz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	FDS1903-A-BK
EAN/UPC	4995047053965



Beschreibung

EIZO DuraVision FDS1903-ABK. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, HD-Typ: SXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 10 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	48,3 cm
Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
HD-Typ	SXGA
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	10 ms
Natives Seitenverhältnis	5:4
Bildwinkel, horizontal	170 °
Bildwinkel, vertikal	160 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	48,3 cm
Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis	5:4
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein

HD-Typ	SXGA
Panel-Typ	TN
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	10 ms
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 1024 (SXGA)
Kontrastverhältnis	1000:1
Bildwinkel, horizontal	170 °
Bildwinkel, vertikal	160 °
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,294 x 0,294 mm
Horizontaler Scanbereich	15 - 68 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	37,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	30,1 cm
3D	Nein
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	0
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
Composite Video-Eingang	1
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2

RMS-Leistung	1 W
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	0 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-35 - 35 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	0 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	9
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	405 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	205 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	506,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	405 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,9 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (max.)	23 W
Stromverbrauch (PowerSave)	2,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Sonstige Funktionen	
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM
Zertifizierung	CE, CB, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE

