

Grandstream GCC6000 Series GCC6011 - Switch - L3 - unmanaged - 10 x 10/100/1000 (PoE)

+ 2 x 100/1000/2.5G SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE

Gruppe	Telefone
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GCC6011
EAN/UPC	6947273705260



Beschreibung

Grandstream GCC6000 Series GCC6011 - Switch - L3 - unmanaged - 10 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 100/1000/2.5G SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream GCC6000 Series GCC6011 - Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - L3 - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	10 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 100/1000/2.5G SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistung	VPN-Durchsatz: 1 Gbps
Kapazität	NAT-Sitzungen: 160000 Maximale Anzahl von Clients: 500
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, IPv4, IPv6, SNMP
Leistungsmerkmale	Firewall, Anruf über PBX, DPI, IDS, geeignet für Wandmontage, LED-Statusanzeige, statischer IP-Modus, PPPoE-Passthrough, VLAN-Unterstützung, ToS, DDNS, Port-Weiterleitung, DMZ-Unterstützung, UPnP, DoS-Schutz, Spoofing-Abwehr, NAT Support, DNS-Filterung, L2TP-Support, PPTP Client, OpenVPN Pass-Through, 2x2 MIMO-Technologie, webbasierte Benutzerschnittstelle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - L3 - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	10 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 100/1000/2.5G SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistung	VPN-Durchsatz: 1 Gbps
Kapazität	NAT-Sitzungen: 160000 Maximale Anzahl von Clients: 500
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, IPv4, IPv6, SNMP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, 3DES, AES, MD5, SHA-1, ESP
Leistungsmerkmale	Firewall, Anruf über PBX, DPI, IDS, geeignet für Wandmontage, LED-Statusanzeige, statischer IP-Modus, PPPoE-Passthrough, VLAN-Unterstützung, ToS, DDNS, Port-Weiterleitung, DMZ-Unterstützung, UPnP, DoS-Schutz, Spoofing-Abwehr, NAT Support, DNS-Filterung, L2TP-Support, PPTP Client, OpenVPN Pass-Through, 2x2 MIMO-Technologie, webbasierte Benutzerschnittstelle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 GB
Integrierte Peripheriegeräte	Router, microSD-Kartenleser
Statusanzeiger	LAN, PoE-Aktivität, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	10 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 36 W 2 x 100/1000/2.5G SFP 3 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x USB 3.0 Type A Konsole
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 SATA/NVMe SSD
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	48 V
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, FCC, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 62368-1:2020+A11:2020, RSA, RCM, IC
	Maße und Gewicht
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	36.6 cm
Transporttiefe	21.1 cm
Transporthöhe	5.3 cm
Transportgewicht	1.6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.