

ATEN VanCryst VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter

Video- - Audio- - Infrarot- und serielle Erweiterung - Sender - HDBaseT - bis zu 150 m

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller Art. Nr. | VE1812T |
| EAN/UPC | 4719264645778 |



Beschreibung

ATEN VanCryst VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - Sender - HDBaseT - bis zu 150 m

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | ATEN VanCryst VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - HDBaseT |
| Gerätetyp | Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender) |
| Formfaktor | Extern |
| Datenübertragungsrate | 10.2 Gbps |
| Data Link Protocol | HDBaseT |
| Maximaler Übertragungsbereich | 150 m |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoH |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.1 cm x 13.6 cm x 2.9 cm |
| Gewicht | 470 g |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp | Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender) |
| Formfaktor | Extern |
| | Netzwerk |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Data Link Protocol | HDBaseT |
| Datenübertragungsrate | 10.2 Gbps |
| Max Auflösung | 4096 x 2160 |
| Maximale Videobandbreite | 340 MHz |
| Maximaler Übertragungsbereich | 150 m |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusanzeiger | Stromversorgung, Link/Aktivität |
| Leistungsmerkmale | HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, HDBaseT-Technologie, Metallgehäuse, Unterstützung von 1080p-Auflösung |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x RS-232 - Terminalblock 1 x IR - mini jack weiblich 1 x HDBaseT - RJ-45 weiblich |
| | Verschiedenes |
| Mitgeliefertes Zubehör | Abnehmbarer Verteiler |
| Kennzeichnung | RoHS, CEC |
| | Stromversorgung |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoH |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 10.1 cm |
| Tiefe | 13.6 cm |
| Höhe | 2.9 cm |
| Gewicht | 470 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.