

Supermicro SuperServer 5029AP-TN2 - Server - MT - 1 x Atom x5 E3940 - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - kein HDD - HD Graphics - GigE - Monitor: keiner

Gruppe	Barebones
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	SYS-5029AP-TN2
EAN/UPC	0672042285075



Beschreibung

Supermicro SuperServer 5029AP-TN2 - Server - MT - 1 x Atom x5 E3940 - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Schacht/Schächte - kein HDD - HD Graphics - GigE - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro SuperServer 5029AP-TN2 - MT - Atom x5 E3940 - 0 GB
Typ	Server - Mini Tower
Prozessor	1 x Intel Atom x5 E3940
RAM	0 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s) (Marvell 88SE9230); SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Kein HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel HD Graphics
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 27.9 cm x 24 cm
Gewicht	6.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Mini Tower
Integrierte Peripheriegeräte	SAS / SATA Rückwandplatine mit SES2
Anzahl interner Einbauschächte	1

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
Farbe	Schwarz
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Atom x5 E3940
Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Nicht upgradefähig
RAM	
Installierte Anzahl	0 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - non-ECC
Formfaktor	SO DIMM 204-PIN
Steckplatz	1 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert
Festplattenlaufwerk	
Typ	Kein HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers	Marvell 88SE9230
Anzahl Kanäle	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	2
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Intel HD Graphics
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DisplayPort
Netzwerk	
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210-AT
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0

Leistungsmerkmale	ACPI-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line/2,5" gemeinsam genutzt (13,3 Slim Line / 6,4 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 (2x-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini PCIe 2.0/mSATA
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern) 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x HDMI
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Serial ATA-Kabel (6 Stück)
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	27.9 cm
Höhe	24 cm
Gewicht	6.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.