

LG 65UH5N-M - 165 cm (65")
Diagonalklasse UH5N-M Series LCD-
Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung -
Digital Signage Pro:Idiom integriert -
webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	65UH5N-M
EAN/UPC	8806096398401



Beschreibung

Der LG 65UH5N-M ist ein 65-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der speziell für Ihre kommerziellen Display-Anforderungen entwickelt wurde. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und einer Helligkeit von 500 cd/m2 werden Bilder mit Klarheit und Farbgenauigkeit zum Leben erweckt. Mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad stellt dieses Display sicher, dass Ihre Inhalte aus praktisch jedem Winkel gut sichtbar sind, sodass es sich für Digital-Signage-Anwendungen und große Zielgruppen eignet.

Dieses Display bietet Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB-, DisplayPort- und LAN-Eingänge, und gewährleistet so eine nahtlose Integration in jede Umgebung. Mit der Möglichkeit, 24 Stunden am Tag zu arbeiten, und Funktionen wie Local Contents Scheduling und SuperSign CMS-Kompatibilität ist die Verwaltung von Inhalten unkompliziert und effizient. Der LG 65UH5N-M ist EPEAT-konform und ENERGY STAR-zertifiziert und fördert so die Energieeffizienz, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 65UH5N-M UH5N-M Series - 165 cm (65") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Energielabel QR-Code URL	https://epre.ec.europa.eu/qr/2182152
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth

PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Local Key Operation, Local Contents Scheduling, Group Manager, FailOver, Anzeige „kein Signal“, Booting Logo, Video Tag, Play via URL, SNMP- Unterstützung, ISM Method, Auto Set ID, SI Server Setting, Control Manager, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel mit SuperSign WB, Mobile CMS, SuperSign Cloud, LG ConnectedCare, Real Time Communication (webRTC), gleichmäßige Beschichtung, 30-degrees tilting installation
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	95 % BT.709-Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Kabelhalter, RS232C-Adapter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	145.03 cm x 2.97 cm x 83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2182152
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	205 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	130 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH5N-M Series
Plattform	webOS

Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus
Bildverbesserungen	95 % BT.709-Farbraum
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	145.03 cm
Tiefe	2.97 cm
Höhe	83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Local Key Operation, Local Contents Scheduling, Group Manager, FailOver, Anzeige „kein Signal“, Booting Logo, Video Tag, Play via URL, SNMP- Unterstützung, ISM Method, Auto Set ID, SI Server Setting, Control Manager, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel

mit SuperSign WB, Mobile CMS, SuperSign Cloud, LG ConnectedCare, Real Time Communication (webRTC), gleichmäßige Beschichtung, 30-degrees tilting installation

Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), Cisco Certified, Crestron Connected Compatible, BEACON technology
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Audio Return Channel (ARC)
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
Verbindungen	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang RS-232C-Eingang LAN-Eingang 2 x USB 2.0 Infrarot-Eingang Audio Line-Out RS-232C-Ausgang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Kabelhalter, RS232C-Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, CEC, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, CB, NRTL, FCC Klasse B bescheinigt, KC, ERP, EMC, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Stromversorgung	

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 444 BTU/h Schrank - max. - 699 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	160 cm
Tiefe (Versand)	17.2 cm
Höhe (Versand)	97 cm
Gewicht (Versand)	30.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.