CyberPower Systems CyberPower Value Pro VP1600EILCD - USV - Wechselstrom 230 V

960 Watt - 1600 VA - 1-phasig - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	VP1600EILCD
EAN/UPC	4712856274929

Beschreibung

CyberPower VP1600EILCD bietet Büro- und Heimbüro-Anwendern ein zuverlässiges Batterie-Backup und schützt PCs und andere elektronische Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Stromausfällen und anderen Störungen aus der Stromversorgung. Mit der GreenPower UPS -Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Die USV bietet eine automatische Spannungsregelung (AVR), um angeschlossene Geräte in einem gesicherten Spannungsbereich zu versorgen.
Die USV hat eine multifunktionale LCD-Anzeige, um den Leistungs- und Batteriezustand klar und deutlich anzuzeigen. Das Produkt verfügt über einen Datenleitungsschutz für Telefone, Netzwerk- und Kommunikationsgeräte gegen Überspannungen/Spitzen und dieses ohne Unterdrückung bis zu einer Geschwindigkeit von 1Gbps. Für eine einfache Konfiguration, unbeaufsichtigtem Shutdown und Echtzeitüberwachung ist die USV mit der PowerPanel USV Management Software kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Value Pro VP1600EILCD - USV - 960 Watt - 1600 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.42 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	960 Watt / 1600 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	4 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 4 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	2 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 35.5 cm x 28.1 cm

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 167 - 295 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1%
Eingangsspannungsbereich	± 10%
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 5Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 4 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	960 Watt / 1600 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	450 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	2 min bei Volllast 11 min bei halbe Beladung 5 min bei 720 Watt 30 min bei 240 Watt 43 min bei 200 Watts 98 min bei 90 Watts 150 min bei 60 Watts
Ladezeit	8 Stunden
Übertragungszeit	4 ms
Besonderheiten	Versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB)
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Bypass Technology
Kennzeichnung	RoHS, EAC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerPanel Personal
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	35.5 cm
Höhe	28.1 cm
Gewicht	10.42 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.