

Dell S Series S3422DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Silber

Flachbildschirm (TFT/LCD) - 86,4 cm - 34 " - 4 ms - 3.000:1 - 300 cd/m² - TFT

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	S3422DW



Beschreibung

DELL S Series S3422DW. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Silber

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel

Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Wide Quad HD
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Pixeldichte	109 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	86,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	89,2 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
Farbpalette DCI-P3	90 %
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B

Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja
HDCP	Ja
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Pivot	Nein
Schwenkbar	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	210 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	489,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	808,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	64 mm
Höhe (ohne Standfuß)	364,5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,7 kg
Rahmenbreite (Seite)	8,65 mm
Rahmenbreite (oben)	8,64 mm
Rahmenbreite (unten)	2,21 cm
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	468,1 mm
Verpackungstiefe	950 mm
Verpackungshöhe	225 mm
Paketgewicht	14,9 kg
Netzwerk	
WLAN	Nein
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	32 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	92 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Intern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	428231
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %

Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
	Nachhaltigkeit
Enthält nicht	PVC/BFR
	CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	821
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	264
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	382
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	72
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	359
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	8
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	462
PAIA-Version	1.3.2
	Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	0
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85285210