D-Link Nuclias Connect DAP-X3060 - Accesspoint

802.1x



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DAP-X3060
EAN/UPC	0790069472930

Beschreibung

Der D-Link Nuclias Connect DAP-X3060 ist ein Wireless Access Point, der für die Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Er bietet Wi-Fi 6-Performance und unterstützt Datenraten von 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 2401 Mbit/s im 5-GHz-Band, wodurch er sich für Aktivitäten mit hoher Bandbreite und Umgebungen mit einer großen Anzahl verbundener Geräte eignet. Mit seinen robusten Sicherheitsfunktionen, einschließlich einer breiten Palette von Verschlüsselungsalgorithmen, gewährleistet der DAP-X3060 eine sichere Netzwerkumgebung und schützt sensible Daten vor potenziellen Bedrohungen. Das Gerät verfügt außerdem über eine 2,5 GBase-T-Schnittstelle, die neben den drahtlosen Funktionen auch kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen ermöglicht. Funktionen wie MU-MIMO-Technologie, SSID-Broadcast und Zero-Touch-Provisioning (ZTP) verbessern die Leistung des Geräts weiter und machen die Netzwerkverwaltung effizienter und benutzerfreundlicher. Ob für ein kleines Büro oder ein großes Unternehmen, der DAP-X3060 ist so ausgestattet, dass er eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Netzwerklösung bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link Nuclias Connect DAP-X3060 - Accesspoint - Wi-Fi 6, 802.1x
Gerätetyp	Accesspoint
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2401 Mbps
Kapazität	SSIDs gesamt: 16
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, CLI, Telnet, SSH, Syslog

© 2026 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2401 Mbps
Kapazität	SSIDs gesamt: 16
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie, Kunststoffgehäuse, Wireless Scheduler, 802.1x-Authentifizierung, MAC-Adressenfilter, SSID-Übertragung, Stationstrennung, WLAN-Partition, DHCP-Server, Zero-touch provisioning (ZTP)
Verschlüsselungsalgorithmus	WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.