

Intellinet 40GBase Direktanschlusskabel - QSFP+ (M)

zu QSFP+ (M) - 1 m - twinaxial - passiv - bis zu 40 Gbps
Datentransferrate - 40-Gigabit-Ethernet - geringe Latenz - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	508506
EAN/UPC	0766623508506



Beschreibung

Direct Attach Copper (DAC) Kabel werden in der Netzwerkbranche immer gefragter. Das passive QSFP+ 40G DAC Twinax-Kabel ist eine preiswerte Alternative zu RJ45- und Glasfaserkabeln, mit Energieeffizienz und geringer Latenz. Es ist eine exzellente Wahl für strukturierte Verkabelung über Kurzstrecken zwischen Switchen und Routern auf einer Seite sowie Servern und Storage auf der anderen, sei es in Top of Rack (ToR), Adjacent Rack, 40G Stacking-Switchen oder ähnlichen Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 40GBase Direktanschlusskabel - 1 m - Schwarz
Typ	40GBase Direktanschlusskabel
Technologie	Twinaxial
Leistungsmerkmale	Passives Kabel, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, 40-Gigabit-Ethernet, geringe Latenz, Biegeradius 33 mm, Kupferleiter, Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch
Länge	1 m
Anschluss	QSFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)	QSFP+ - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	40GBase Direktanschlusskabel
Technologie	Twinaxial
Kabelmantelmaterial	PVC
American Wire Gauge (AWG)	30
Impedanz	100 Ohm
Leistungsmerkmale	Passives Kabel, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, 40-Gigabit-Ethernet, geringe Latenz, Biegeradius 33 mm, Kupferleiter, Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch
Länge	1 m
Gewicht	130 g

Farbe	Schwarz
Konnektivität	
Anschluss	QSFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)	QSFP+ - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, FCC, WEEE, MSA
Verpackungsdetails	Tasche
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.